



15			
14			
13			
12	平ワッシャ	16 M10	ユニクロ
11	スプリングワッシャ	16 M10	ユニクロ
10	六角ナット	16 M10	ユニクロ
9	六角ボルト	8 M10X60	ユニクロ
8	六角ボルト	8 M10X55	ユニクロ
7	目隠しキャップ	32 再生エラストマー	ブラック
6	支柱キャップ	8 導電性PP	表面抵抗値：約 10^5 Ω
5	樹脂製固定 静音キャスター	2 TYBPK-130-125-G	グレーゴム
4	樹脂製自在 静音キャスター	2 TYBPJ-130-125-G	グレーゴム
3	2段式支柱	4 φ25.4 t=1.4	粉体塗装
2	2段式ハンドル	1 φ28.6 t=1.4	粉体塗装
1	本体天板	2 再生ポリプロピレン	ブルー
No	部品名	数 材質・厚/品番	表面処理

生産工場	9-833526
納入形態	完成品
色	ブルー

備考

自重 21.7kg

梱包サイズ (梱包数 : 1)

905 X 610 X 985 mm

梱包重量 21.9kg (21.8 才)

表示耐荷重

1台当たりの最大均等荷重 : 400kg

上段均等荷重:120kg

下段均等荷重:280kg

性能試験

1. 始動性能試験 合格

2. 耐荷重性能試験 合格