

TRUSCO PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

折りたたみコンテナ専用台車ND-CR型

この度は、TRUSCO折りたたみコンテナ専用台車ND-CR型をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、工具1本（メガネレンチ）で組立てられるシンプルな構造のうえ、α折りたたみコンテナ専用台車ですので、キッチリと納まります。コンテナの運搬や移動ラックとしてもご使用でき、工場・作業室・倉庫など幅広い分野で多用途にご活用いただける台車として末永くご使用いただけます。

均等荷重 200kg

※均等荷重とは、台車本体の積載面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。

※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上に荷重をかけないでください。

台車が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■台車に足をかけたり、乗ったりしないでください。

台車が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■側面や正面からの大きな力をかけないでください。

台車が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所を走行させないでください。

台車が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■用途以外には使用しないでください。

用途以外に使用しますと、怪我の原因になります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しない。また、ぬれたものを置かないでください。

台車にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないでください。

台車が変形したり、転倒して怪我をする恐れがあります。

■台車の切断、改造をしないでください。

台車が不安定になり、危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■化学薬品や薬物を扱う作業には使用しないでください。

腐食・変質などにより、台車の品質が著しく低下し、作業者の健康を害する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従ってください。

手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れたりして、怪我をする恐れがあります。

■静止時は平坦な場所でキャスターを外向きにしてください。

荷重の偏りが発生し、台車が破損・変形・転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

仕様

耐荷重（均等荷重） 200kg

型番	枠内寸法(mm)長さ×幅	高さ(mm)
ND-CR	534×371	133

キャスター:φ75mmナイロン車

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しく下さい。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。


ND-CR2108

ND-CR型 折りたたみコンテナ専用台車 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細



① 台車本体




② 六角ボルト…4本
(M8×12)




③ SW…4本
(M8スプリングワッシャー)



④ メガネレンチ…1本
(10×13)



⑤ φ75自在ストッパー付
キャスター…2個




⑥ φ75自在
キャスター…2個

組立順序

- I 箱からキャスターを取り出し、図-1 (拡大図) のように、台車本体①のキャスターベースの切り起こし(3ヶ所)の溝部にキャスター⑤、⑥を差し込み、ボルト穴を合わせて六角ボルト②とSW③で仮止めをして下さい。(4ヶ所)


- II 仮止めをした全てのボルトを締め付けて下さい。(4ヶ所)

注) キャスターベースに、キャスターが入りにくい場合は、プラスチックハンマーで軽くたたき込んで下さい。




ND-KN(オプション)連結方法

台車同士の連結



台車本体①同士を図のようにつけ、台車連結金具の中央の切り込みを内側にし、2台の台車本体①の折曲げ部分を切り込みで挟み込み、連結させて下さい。(2カ所)。


コンテナ同士の連結



コンテナを載せた2台の台車を隣り合わせにし、2つのコンテナの上からコンテナ連結金具で挟み込み、連結させて下さい。

図-1 拡大図

※矢印方向に
キャスター
を差し込む。



ND-KN

品名	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm
台車連結金具	161×11×25
コンテナ連結金具	60×40×30

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社のお客様相談室にご相談ください。
※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>