

多彩なメディアに、より鮮やかに、より正確に。



高画質、広色域、高濃度ホワイトインク、低ランニングコストを実現


TrueVis AG-640は、高画質、広色域、高濃度ホワイトインク、低ランニングコストを実現。プリント＆カット機能を備えるため、ラテックス印刷の可能性を広げ、収益性の高いビジネス展開を支援します。PVC(塩ビ)をはじめとする多彩なメディアに対応し、既存のラテックスプリンターからの買い替えにも最適です。



ラテックスの表現力をさらに拡張

新型プリントヘッド搭載


新型プリントヘッド搭載により、シャープなディテールと滑らかな階調表現、深みのある黒、極めて低い粒状感を実現します。また、長尺印刷においても、安定した色再現性と高い位置精度を維持。大型サインや壁紙などの出力においても色差や位置ズレの少ない均一な仕上がりを実現します。



新開発TA2インク搭載

新開発のTA2インクは、鮮やかな発色や高濃度ホワイト、高い生産性を実現するだけでなく、幅広いメディアに対応します。さらにCMYKに加えオレンジ・レッドを搭載することで色域を拡大。高いコントラストとブランドカラーの忠実な再現が可能です。

※ 1. AG-640(CMYK+Re) 2. AG-640(CMYK)
3. 他社製ラテックスプリンター



高濃度ホワイトインク

高濃度で美しいホワイト表現により、多層印刷や透明フィルム、カラーメディアへの高品質な印刷が可能です。さらに循環システムによりインクの沈殿を抑え、常に使用可能な状態を維持します。




後工程の効率化と幅広い対応メディア

新開発TA2インクは、速乾性に優れ、印刷後すぐに後加工が可能です。さらにオーバーコートなしでも高い耐擦過性を実現。後工程の効率化とメディア選択の幅を広げ、生産効率の向上に貢献します。



低いランニングコスト

高効率なインク消費と低いインク単価により、運用コストを削減します。さらに、頻繁なプリントヘッド交換によるダウンタイムを低減。サイン&ディスプレイ、カーラッピング、ウィンドウグラフィックなどの製作業務において、生産性と収益性の向上に貢献します。



完成までスピーディーに

独自のラテックスプリント＆カット機能

印刷とカッティングを一台で行えるプリント＆カット機能で、小ロットの出力が1台で完結。ステッカーやラベル、ユニークな形のPOP類もスムーズに製作可能です。また、プリントおよびカットに連動する巻き取り装置により、大量の出力でも確実に効率よく行えます。



時間やメディアのロスを削減

短い起動時間、メディアのロスの抑制、速い乾燥を実現。生産性の向上に貢献します。オペレーターと出力業務を支援するソフトウェアも標準付属。最適な出力条件を提供し、業務管理を連携することでさらに効率的な作業環境が構築されます。



プリンター本体から出力可能に

プリンターのタッチパネル操作でVersaWorksのジョブを選択し印刷開始が可能になりました。これにより、メディアのセットやプリンターのコンディションを確認して直ちに出力することができます。PCとの距離が離れている場合や複数人での作業でも、スムーズなオペレーションを実現できます。



Roland DG Connectで遠隔操作

インターネット接続環境があれば、在宅勤務中や外出先、さらには休暇先からでも遠隔操作で出力することができるVersaWorks Remoteに対応。データをクラウド上にアップロードするだけで、VersaWorks上の出力設定が自動的に反映されるため、離れた場所からでも作業場と同じように出力可能です。



安心の保守サービス

製品を長期にわたって安心してご利用いただくために、独自のカスタマーサービスを提供しています。キャップやワイパー、ワイパークリーナーなどのパーツ交換作業はお客様自身で簡単に実施でき、万が一の際のダウンタイムを大幅に削減できます。導入時に加入いただけるお得な保守プランも用意しています。



TrueVis

年間保守契約必須対象製品

●標準価格には製品本体、専用ソフトウェアを含みます。
年間保守契約、インクパウチ、運送、導入設置は別途
料金がかかります。



AG-640

標準価格 2,750,000円(税込価格 3,025,000円)

APPLICATIONS



主な仕様		AG-640
印刷方式		ピエゾインクジェット方式
メディア	幅	315 ～ 1,625 mm
	厚み	台紙を含め最大1.0mm (印刷時) 台紙を含め最大0.4mm かつ台紙を除き0.22mm (カッティング時)
	ロール外径	最大250mm
	ロール重量	最大45kg
	芯径	76.2mm (3インチ) および 50.8mm (2インチ)
印刷/カッティング 幅 *1		最大1,600mm
インク	種類	Latex Ink 750ml パウチ
	色	7色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、オレンジ、レッド) とオプティマイザー 4色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック) とオプティマイザー
解像度		最大1,200dpi
カッティング速度		10 ～ 300mm/s
カッター圧 *2		30 ～ 500gf
カッター	種類	CAMM - 1 シリウス用カッター
	オフセット	0.000 ～ 1.500mm
インク乾燥システム *3		プリントヒーター、設定温度：25～45℃ ドライヤー、設定温度：70～94℃
インターフェース		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替)
省電力機能		自動スリープ機能
定格入力 *4		プリンター：200-240 Vac.50/60Hz 3A プロワー1：200-240 Vac.50/60Hz 12A プロワー2：200-240 Vac.50/60Hz 10A プリンター：(出力) 200-240 Vac.50/60Hz 3A
消費電力	動作時	約4,200W
	スリープモード時	約60W
動作音	動作時	70dB (A) 以下
	待機時	68dB (A) 以下
外形寸法 (幅×奥行×高さ)		3,004mm × 866mm × 1,412mm
環境	質量	268kg
	動作時	温度：20～30℃、湿度：20～80% RH (ただし結露のないこと)
	推奨環境	温度：20～25℃、湿度：40～60% RH (ただし結露のないこと)
付属品	非動作時	温度：5～40℃、湿度：20～80% RH (ただし結露のないこと)
	専用スタンド、電源コード2本、ドライヤー、メディア巻き取り装置、メディアホルダー、セパレーティングナイフ替え刃、メンテナンス用洗浄液ボトル、廃液ボトル、取り扱い説明書、ソフトウェアDL版 *5 (VersaWorks、Roland DG Connect) ほか	

*1 印刷/カッティング長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。*2 500gf は瞬間最大カッター圧です。カッター圧は、メディアの厚さ等に応じて調整が必要です。*3 電源投入後、ウォームアップが必要で、環境によって異なりますが、5～20分程度必要です。環境温度やメディアの幅によっては、設定温度に達しないことがあります。*4 本機の使用には、12A以上および10A以上の電源容量を持つ2系統の電源が必要です。*5 ソフトウェア「VersaWorks」および「Roland DG Connect」はダウンロード版です。インターネットに接続できる環境とWebブラウザが必要になります。動作環境は当社Webサイトをご確認下さい。

VersaWorks 7 推奨システム条件		
	Windows	Mac
オペレーティングシステム	Windows® 11	MacOS 26、15、14
CPU	インテルCore i5 4670 以上	Apple Silicon
メモリ	16GB 以上	8GB以上
ビデオカードおよびディスプレイ	フルハイビジョン (1,920×1,080ピクセル、24ビットカラー) の表示が可能なもの	1,280×1,024ピクセル以上
ソリッドステートドライブ	256GB以上の空き容量	128GB以上
ハードディスクドライブ	500GB以上の空き容量	
その他	インターネットに接続できる環境とWebブラウザ、Ethernetポート、USB2.0ポート (オプションの濃度計VW-S1使用時)	

サプライ品		
Latex Ink	TA2-CY	シアン 750ml
	TA2-MG	マゼンタ 750ml
	TA2-YE	イエロー 750ml
	TA2-BK	ブラック 750ml
	TA2-OR	オレンジ 750ml
	TA2-RE	レッド 750ml
	TA2-WH	ホワイト 750ml
	TA2-OP	オプティマイザー 750ml
洗浄カートリッジ	TA2-CL	洗浄インクパウチ 750ml
カッティング用カッター (替刃)	ZEC-U5032	2本入り
	ZEC-U5025	5本入り
カッターホルダー	XD-CH3	樹脂製
	XD-CH4-BL	アルミ製 (高耐久性)

価格が当社Webサイトの製品ページをご参照ください。



ご注意

●インクジェットプリンターは非常に高精細なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行っていますので、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化することがあります。同様に、複製台お使いになられる場合、機体箱に色が微妙に違う場合がありますので、ご了承ください。●印刷品質を保つためには、お客様によるプリントヘッドのクリーニングが必要です。●本機を運用いただくためには定期的なプリントヘッド交換が必要です。年間保守契約に加入されない場合、ヘッド交換が有償となりますので予めご了承ください。●出力物に、著作権の目的となっている写真、絵画、版画、地図、図面などを、著作権者の許諾なく使用することは、著作権法上著作権が制限される場合を除き禁じられています。●本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただいたことによって生じた直接的・間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。●本製品により作られた製作物に対して生じた直接的・間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

メディアに関するご注意

●本機は、どのようなメディアにでも印刷できるわけではありません。メディアの選定にあたっては、必ずテストを行い、満足できる印刷品質が得られるか事前に確認してください。

年間保守契約内容

●本機は年間保守契約必須対象機種となります。●製品を最良な状態で快適にご利用いただけるよう、定期的にプリントヘッドを含む消耗品部の寿命による交換を原則無償で実施いたします。●お客様の要望、ご予算に応じてさまざまな保守プランをご用意しております。●保守契約条件、料金等につきましては最寄りの当社営業所にお問合せください。

サプライ品はお近くの当社販売代理店、またはオンラインショップでお求めいただけます。 Roland DG Online Shop <https://imagine.rolanddg.co.jp/onlineshop/>

商品の送料、設置料等の関連役務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいませようお願い申し上げます。



ローランド ディー.ジー. 株式会社

本社/〒431-2103 浜松市浜名区新都田1-1-2

0120-808-232

www.rolanddg.co.jp

●ローランド ディー.ジー. 製品のお求めは…

RDG90585A '26 SEP E-3 S-S

【ローランド ディー.ジー. クリエイティブセンター】 平日AM10:00～PM5:00
(デモンストレーションをご希望の際はご予約ください。)

お問い合わせ E-Mail: rdg-tky@rolanddg.co.jp

東京

〒108-0075
港区港南1-6-31 品川東急ビル5F

大阪

〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪ビル1F

名古屋

〒460-0003
名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル1F

福岡

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル1F

【サポートセンター】

札幌

仙台

東京

名古屋

大阪

広島

福岡

修理、アフターサービスは全国ネットワークのお客様をサポートします。

●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。

●本カタログは印刷のため、写真の色調が実際の色と異なる場合があります。●Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Mac OS、Macintosh、Safariは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●その他の、記載の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●本カタログに使用のサンプルはハメコ合成です。

2026年9月現在