



| 仕様 | |
|---------------|---------------------|
| 型式 | BEN-D500-15-5H |
| 許容荷重 | 500 kg |
| 荷重中心距離 (L,C) | 400 mm |
| フォーク最低高さ | 50 mm |
| // (脚二力ブレーキ時) | 72 mm |
| フォーク最高高さ | 1470 mm |
| フォークストローク | 1420 mm |
| フォーク長さ | 800 mm |
| フォークスライド外幅 | 218~581 mm |
| 脚ノ内幅 | 400 mm |
| 脚ノ全外幅 | 550 mm |
| 脚ノ全高さ | 60 mm |
| 外形寸法 | 655W×1315L×1941H mm |
| リフト方式 | バッテリー油圧式 |
| モーター | D,C12V 0.7KW |
| バッテリー | EB100 |
| 上昇時間,無負荷/負荷 | 18/25秒 |
| 自動充電器(搭載) | 入力AC100V |
| 充電器コード | 自動巻取り式・長さ2M |
| バッテリー残量計付 | |
| 塗装 | 粉体塗装 |
| 塗装色 | マスト本体 10R4/13 |
| (マンセル値) | その他 N-2 |
| 自重 | 191 kg |

| | |
|----|------|
| 図番 | |
| 用紙 | B-4 |
| 縮尺 | 1/15 |