



SG3-540 / 300
THE POWER TO EXCITE

Everything You need to Build and Succeed



新プラットフォーム採用
TrueVIS史上最高画質

幅広いアプリケーションを創出
Print&Cut

色彩豊かで高い信頼性
TrueVIS インク

TR

これまで以上に進化した
次世代TrueVIS

- ▶ プロフェッショナルなプリントビジネスを、評価の高いRoland DG Flexfireプリントヘッド、TR2インク、True Rich Color が実現します。
- ▶ TrueVISの最高品質の表現を、誰もが安定してスマートに出力できるように生まれた新開発のプラットフォーム。
- ▶ 新しく「ミシン目シートカット機能」を搭載。巻き取り装置を使う場合でも、後で切り離したいところにミシン目カットを入れておくことで、出力完了後に、裁断道具を使わずミシン目に沿ってシートを切り離すことができます。

U

徹底したユーザビリティの
向上

- ▶ 直感的に操作できる7インチカラー液晶パネルを採用。
- ▶ メディアホルダーをワンタッチで固定。さらにメディアを差し込むと自動的に吸着してセットアップ作業をサポート。
- ▶ メディアギャップと送り補正をボタン1つで自動調整。出力精度を確保し、安定した品質を提供します。
- ▶ 新設計の自動メディア巻き取り装置が標準装備。紙管の取り付け位置の調整が可能で様々なメディアサイズにも対応。
- ▶ Roland DG Connectに対応。ブラウザやモニタリングアプリ上で、プリントオペレーションを細部まで可視化。



さらに広がった色表現

- ▶ CMYK4色とは思えない驚愕のハイパフォーマンスを実現。
- ▶ 54インチモデルのSG3-540はサイン製作の新世代スタンダード。事業拡大にも大きく貢献します。
- ▶ 30インチモデルのSG3-300はサインやステッカー、ユニフォーム製作にベストフィット。ポスターやイベントの装飾物の内製化にも最適。
- ▶ RIP & Print Management Software VersaWorks6に新たな機能が追加。PANTONE、DIC、TOYOなどの各種ライブラリ、色合わせを簡単にする近似色ファインダー、カラー設定などを変えて一括で出力できるバリエーションジョブプリント機能を搭載。



PRODUCT
CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COMPAIGG
UL 2818

TrueVIS

年間保守契約必須対象製品

●標準価格には製品本体、専用ソフトウェアを含みます。
年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は
別途料金がかかります。



VersaWorks

HARLEQUIN

TrueVIS INK



PANTONE
Digital Color

Roland
Intelligent
Pass
Control

Priolent DG
Creative Center

Roland DG Academy

Roland DG Care

SG3-540

標準価格 1,480,000円 (税込価格 1,628,000円)

SG3-300

標準価格 1,280,000円 (税込価格 1,408,000円)

主な仕様			
		SG3-540	SG3-300
印刷方式		ピエゾインクジェット方式	
メディア	幅	295～1,371mm	182～762mm
	厚み	台紙を含め最大1.0mm (印刷時) 台紙を含め最大0.4mm かつ台紙を除き0.22mm (カッティング時)	
	ロール外径	最大250mm	
	ロール重量	最大35kg	最大30kg
	芯径	76.2mm (3インチ) および50.8mm (2インチ)	
印刷/カッティング幅※1		最大1,346mm	最大736mm
インク	種類	TrueVIS INK 500ml パウチ	
	色	4色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)	
解像度		最大1,200dpi	
カッティング速度		10～300mm/s	
カッター圧※2		30～500gf	
カッター	種類	CAMM-1シリーズ用カッター	
	オフセット	0.000～1.500mm	
ソフトウェア分解能 (カッティング時)		0.025mm/step	
メディアヒータシステム※3		プリントヒーター、設定温度: 30～45℃ ドライヤー、設定温度: 30～55℃	
メディア自動巻き取り装置		標準装備	
インターフェース		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替)	
省電力機能		自動スリープ機能	
定格入力		100-120/220-240Va.c. 50/60Hz 8.0/4.1A	100-120/220-240Va.c. 50/60Hz 5.4/2.7A
消費電力	動作時	約1,090W	約710W
	スリープモード時	約50W	
動作音	動作時	63dB(A)以下	
	待機時	53dB(A)以下	
外形寸法 (幅×奥行×高さ)		2,632mm×748mm ×1,320 mm	2,022mm×748mm×1,320mm
質量		183kg	150kg
環境	動作時	温度: 20～32℃、湿度: 35～80%RH (ただし結露のないこと)	
	非動作時	温度: 5～40℃、湿度: 20～80%RH (ただし結露のないこと)	
付属品		専用スタンド、電源コード、メディアホルダー、セパレーティングナイフ、替え刃、カッターホルダー、 洗浄液、廃液ボトル、取扱説明書、ソフトウェアDL版 (VersaWorks, Roland DG Connect) ほか	

※1 印刷/カッティング長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。※2 500gfは瞬間最大カッター圧です。カッター圧は、メディアの厚さ等に応じて調整が必要です。※3 電源投入後、ウォームアップが必要です。環境によって異なりますが、5～20分程度必要です。環境温度やメディアの幅によっては、設定温度に達しないことがあります。

ご注意

●インクジェットプリンターは非常に高精細なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行っていますので、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化することがあります。同様に、複数台お使いになられる場合、機体毎に色が微妙に違う場合がありますので、ご了承ください。●印刷品質を保つためには、お客様によるプリントヘッドのクリーニングが必要です。●本機を運用いただくためには定期的なプリントヘッド交換が必要です。年間保守契約に加入されない場合、ヘッド交換が有償となりますので予めご了承ください。●出力物に、著作権の目的となっている写真、絵画、版画、地図、図面などを、著作権者の許諾なく使用することは、著作権法上著作権が制限される場合を除き禁じられています。●本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただくことによって生じた直接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。●本製品により作られた製作物に対して生じた直接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

出力物に関するご注意

●TrueVIS INKの3年相当の屋外耐候性は、当社指定メディアへの出力をサンシャインウェザーメーターで測定し確認できた試験結果です。実際の耐候性は環境条件に左右されますので、屋外での長期提出にはラミネート等でメディアを保護されることをお勧めします。●ノンコートメディアへ出力する場合、出力品質はメディアによってバラツキがあります。よってノンコートメディアに出力する場合の出力品質は保証対象外となります。

年間保守契約内容

●本機は年間保守契約必須対象機種となります。●製品を最良な状態で快適にご利用いただけるよう、定期的にプリントヘッドを含む消耗部品の寿命による交換を原則無償で実施いたします。●お客様のご希望、ご予算に応じてさまざまな保守プランをご用意しております。●保守契約条件、料金等につきましては最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

サブライム品はお近くの当社販売代理店、またはオンラインショップでお求めいただけます。 Roland DG Online Shop <https://imagine.rolanddg.co.jp/online-shop/>

商品の送料、設置料等の関連業務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいませようお願い申し上げます。