

T-11S リル LL スーパーステンレス切文字 MGX

◆接着剤
表札
アンカーシャフト φ6 L60 2本
壁
取付穴
圧着固定

裏側にボルトが付いていますので付属のアンカーシャフトを回し込んで固定して下さい。
壁から浮かせて取り付けて下さい。
※埋め込み部分が高い場合はシャフトを切断して下さい。

T-16S 二世帯住宅向け HT-83

アンカーシャフト φ6 L30 2本
表札
壁
取付穴
圧着固定
◆接着剤

裏側にシャフトが付いています。

75
35
50
HT-83

T-12S タイル+ステンレス MP MPM 二世帯住宅向け HT-62

アンカーシャフト φ6 L30
MPM-2,3 1本
MP-31~33 HT-62 2本
表札
壁
取付穴
圧着固定
◆接着剤

72.5
MPM-2
MPM-3
200
MP-31 HT-62
MP-32
MP-33

T-13S ミール CT

表札
アンカーシャフト φ6 L60 2本
壁
取付穴
圧着固定
◆接着剤
ボルト用穴 (目地あり)

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定し、アンカーシャフトを回し込んで固定して下さい。

T-14S 鋳物文字 CW-50

※文字毎にピッチが異なります。

壁
取付穴
アンカーシャフト φ6 L30 3本
ボルト M4 L30 (出幅10)
スペーサー L20
鋳物文字
ボルト M4 L10 2本
圧着固定
◆接着剤

裏面にボルトが付いていますので付属のスペーサー、アンカーシャフトを回し込んで固定して下さい。
スペーサー分、壁から浮かせて取り付けて下さい。

●詳しくは説明書をご参照下さい。

T-17S 二世帯住宅向け HT-85

アンカーシャフト φ6 L30 3本
表札
壁
取付穴
圧着固定
◆接着剤
スペーサー

スペーサーとアンカーシャフトを回し込んで固定して下さい。
スペーサー分、壁から浮かせて取り付けて下さい。

10
5
20
405
405
HT-85

●詳しくは説明書をご参照下さい。

T-18S バールミ BAP サニー CAS-2

表札
アンカーシャフト φ6 L60 2本
壁
取付穴
圧着固定
◆接着剤

壁から浮かせて取り付けて下さい。

5
380
BAP-1
BAP-2
300
CAS-2

T-19S Line-s LT ダイアリー DIR

※文字毎にピッチが異なります。

表札
壁
取付穴
圧着固定
◆接着剤
ボルト用穴 (目地あり)

切文字用シャフト φ3 L60 2本~

裏側にシャフト取付用の穴がありますので切文字用シャフトを回し込んで固定して下さい。
壁から浮かせて取り付けて下さい。

T-11R カリーノ KR カリーノピュア KRP

表札
壁
取付穴
圧着固定
◆接着剤
M4ボルト
φ20 30

本体の丸管ナットに同梱のボルトを回し込み固定します。

※アンカーピッチ・位置は商品・名前毎に変わります。
壁から浮かせて取り付けて下さい。

T-12R アイアンクラフト表札 IS・SP・RI 二世帯住宅向け HT-86

表札
壁
取付穴
圧着固定
◆接着剤

本体が少し浮くように取り付けて下さい。

右図◎◎いずれかのアンカー仕様となります。
(横付けタイプ除く)
(アンカーピッチ・位置は商品・名前毎に変わります。)

◎ M4または M6
φ20 30
本体の丸管ナットに同梱のボルトを回し込み固定します。

◎ 60
本体に溶接アンカー

◆推奨接着剤 P181 参照