

# 表札を取り付ける前にお読みください

- 養生テープが表札に直接かからないよう布等で覆い、その上からテープ等で固定して下さい。直接テープを接着すると汚れや塗装剥がれの原因となります。
- 取付面や取付穴は、接着不良が起こらないよう埃や削りかすをきれいに取り除いて下さい。
- 取付穴は表札に付属または同梱されているボルト、アンカーシャフト等の太さより少し大きめに開けて下さい。
- ボルトはより強固に取り付ける為のものです。必ず接着剤を併用して下さい。
- 接着剤が硬化するまでは必ず固定・防水を行って下さい。
- こちらの説明はあくまで参考です。取り付けの際や取り付け後の工事の安全性を保証するものではありません。
- 寸法の単位はすべて mm (ミリメートル) です。

## 取付・ピッチについて

**T-11B** オリジン ORG カバーサイン WAL-25 アクセントラインプラス AC-5 ジー・モード FGK スフィーダ SF リファイン MX・LS ファイン MS スーパーステンレスネー MAE エンシェント MAE かぐら KMT

パルス TP 二世帯住宅向け HT-54 HT-58 庭想 TEISO

標準はボルト付きです  
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L20 2本  
WAL 品番 M4 L40 10本  
ORG・AC 品番 M4 L30 4本

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

オプション ボルト無しに変更可能です

仮止め用

200円(税別)

仮止用両面テープを使用すると比較的簡単に取り付けを行う事が出来ます。但し壁面によっては両面テープが剥がれる事があります。

**T-12B** 鋳物文字 CW-14,51 むすび スフィーダ KG-42 SF-11

標準はボルト付きです  
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L30 2本

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

文字

ベース

※文字によりピッチが変わります。

**T-14B** アクセントラインプラス AC-1 二世帯住宅向け HT-87

標準はボルト付きです  
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L40 4本

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

スペーサー

20 320 310 320 20

35

AC-1 HT-87

**T-15B** むすび KG 幾何学文字 KKK

標準はボルト付きです  
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L40 2ヶ所  
※KG 品番は文字により本数が異なります

スペーサー φ6 L10

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

付属のスペーサーで浮かせて固定します。  
※文字によりピッチが変わります。

**T-16B** 書体フリー XP・CDX スーパーステンレス切文字 MGX

標準はスリムアンカー付きです  
裏側にアンカーが溶接してあります。

スリムアンカー φ1.6 L30  
※文字により本数が異なります

スペーサー φ4 (任意)

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

文字毎にピッチが異なります。  
ピン位置合わせ用取付原稿が付属されます。

**T-12D** チタン切文字 JTX プラス BRS 小さな表札 ES-10 ES-11

ボルト M2 L40 (切文字は文字毎に本数が異なります)

例

切文字 (JTX・BRS品番)は文字毎にピッチが異なります。ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。

スペーサーφ4 (任意)

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

ボルト用穴

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

116

ES-10 ES-11

**T-13D** パールミ BAS・BAR 小さな表札 ES-51,52

BAS品番 ボルト M4 L30 (出幅20) 2本  
BAR品番 ボルト M4 L30 (出幅25) 2本  
ES品番 ボルト M3 L30 (出幅25) 2本

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

ボルト用穴 (自地あり)

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

285

5

BAS-1 BAS-2 BAS-3

395

5

BAS-11

323

5

BAR-1 BAR-2

110

4

ES-51 ES-52

※製法上サイズに誤差が生じます。

**T-14D** アクセントラインプラス

APX (縦)・APZ・APL・APC・APS の場合

目地付きスペーサー

取付穴

壁

圧着固定

ボルト用穴 (自地あり)

ボルト M3 L 50

APX (横) の場合

目地付きスペーサー

取付穴

壁

圧着固定

ボルト用穴 (自地あり)

ボルト M3 L 50

ナット

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み、ボルトに目地付きスペーサーやナットを回し込み、固定します。

◆推奨接着剤 P181 参照