

看板・銘板を取り付ける前にお読みください

- 養生テープが看板・銘板に直接かからないよう布等で覆い、その上からテープ等で固定してください。直接テープを接着すると汚れや塗装剥がれの原因となります。
- 取付穴は看板・銘板に付属または同梱されているボルト、アンカーシャフト等の太さより少し大きめに開けてください。
- ボルトはより強固に取り付ける為のものです。必ず接着剤を併用し、接着剤が硬化するまでは必ず固定・防水を行ってください。
- こちらの説明はあくまで参考です。取り付けの際や取り付け後の工事の安全性を保証するものではありません。
- 寸法の単位はすべて mm (ミリメートル) です。

KT11B

ステンレスサイン	ストーンサイン	チタンゴールドサイン	チタンサイン	タイルサイン	公共サイン
S-LX M-AK	M-ORG	F-TG	M-TT	T-BC	K-SS

ボルト M4 L30 4本または 6本 (T-BC,S-LX-06,K-SS)
 ボルト M4 L20 2本 (M-TT)
 ボルト M4 L40 2本~6本
 ボルト M6 L40 2本 (M-AK-12)

取付穴
 圧着固定
 壁
 接着剤

標準はボルト付きです
 裏側にボルトがついています。

KT11D

ステンレスサイン	鋳物サイン	公共サイン
S-LX-02,07	B-AL B-RZ M-AK-03	K-BE

ボルト M5 L60 4本 (S-LX-02,07)
 ボルト M6 L75 4本 (M-AK-03)
 ボルト M8 L50 2本 (K-BE-01)
 ボルト M6 L50 4本 (K-BE-02,03,B-RZ-01)
 ボルト M8 L50 4本 (K-BE-03)

取付穴
 圧着固定
 壁
 接着剤

ボルト用穴 (目地あり)
 裏側にボルト用の穴が開いていますので
 付属のボルトを回し込み固定します。

KT12B

文字サイン
 C-LS

ボルト M4 L40 2~4本
 φ6シャフト L60 4本 (C-LS-32)

圧着固定
 取付穴
 壁
 スペーサーφ6×10 (C-LS-12のみ)

KT12D

文字サイン
 C-LS

ボルト M3 L40 (C-LS-06,30) ※スペーサー無し
 ボルト M2 L40

スペーサーφ4 (任意)
 取付穴
 圧着固定
 壁
 ボルト用穴

例
 守 A
 (標)

文字毎にボルトの本数や
 ピッチが異なります。
 ボルト位置合わせ用取付
 原稿が付属されます。

KT13D

文字サイン
 C-LS-21

ボルト M4 L60 (出幅≒40)
 (文字毎に本数が異なります)

取付穴
 圧着固定
 壁
 接着剤
 ボルト受け
 金具

例
 守 A
 (標)

文字毎にピッチが異なります。
 ボルト位置合わせ用取付原稿
 が付属されます。

裏側にボルト用の穴が開いていますので
 付属のボルトを回し込み固定します。

KT12K

ステンレス+ガラスサイン
 M-AK M-PS-52

化粧ビスが4本同梱されています。

化粧ビス
 取付穴
 壁
 圧着固定
 接着剤

※化粧ビスを取り外す事でガラスが外れます。
 ●化粧ビスの組み立ては説明書をご参照ください。

KT11R

アイアンサイン
 R-FS

取付穴
 壁
 接着剤

M6ボルト
 φ20 30

本体の丸管ナットに
 同梱のボルトを回し
 込み固定します。