

製品標準納入仕様書

(ソフロン RF400A)

1. 適用範囲

この仕様書は、住友ベークライト株式会社のソフロン RF400A の標準納入仕様について適用する。

2. 対象品種

品番	色調	厚さ	サイズ		
			910×1820mm	1000×2000mm	1220×2440mm
RF400A	ホワイト	1.0mm	○	○	○
		2.0mm	○	○	○
		3.0mm	○	○	○
		5.0mm	○	○	○
		8.0mm	○	○	○
		10.0mm	○	○	○

3. 品質

3.1 厚さ : 呼称に対して、±10%とする。

厚さ	許容値
1.0mm	-10%、+30%(0.90mm~1.30mm)
2.0mm	±10%(1.80mm~2.20mm)
3.0mm	±10%(2.70mm~3.30mm)
5.0mm	±10%(4.50mm~5.50mm)
8.0mm	±10%(7.20mm~8.80mm)
10.0mm	±10%(9.00mm~11.00mm)

3.2 幅 : 呼称幅に対して、-0mm、+5.0mmとする。

3.3 長さ : 呼称長さに対して、-0mm、+10.0mmとする。

3.4 反り(波打ち) : 約 1000mm×1000mm の大きさにかットして、平面な台の上に置き、台よりの浮き上がりの最大部を測定し、5mm 以下とする。

3.5 直角度 : 対角線の差

製品サイズ	許容値
910×1820mm	5.0mm 以下
1000×2000mm	6.0mm 以下
1220×2440mm	7.0mm 以下

3.6 色調 : 標準見本と著しく差がないこと。

3.7 外観 : 視力0.7級の検査員が500Lx以上の照明下において、板面から約60cm離れて肉眼で観察する。大きさの基準は国立印刷局製造のきょう雑物測定図表による。

(1)ゴミ・異物:

ゴミ・異物の大きさ	許容個数		
	910×1820mm	1000×2000mm	1220×2440mm
2.0mm ² 以下	1	2	3
1.0mm ² 以上1.5mm ² 以下	6	8	10
0.5mm ² 以上0.7mm ² 以下	4/4	密集のないこと	密集のないこと
0.3mm ² 以下のもの	密集のないこと	密集のないこと	密集のないこと

※4/4とは、原板1/4サイズに4個以内のこと。

※密集とは、100mm角の中に4点以上のあることを云う。

(2)キズ :

キズの大きさ	許容個数		
	910×1820mm	1000×2000mm	1220×2440mm
120mmまで	3	4	6
80mmまで	15	18	22
40mmまで	密集のないこと	密集のないこと	密集のないこと

密集とは、100mm角の中に4点以上のあることをいう。

※キズについては、爪先に掛かるものを云う。爪先に掛からないものについては、著しく目立つものがないこと。

(3)その他 著しく目立つ欠陥のないこと。

5. 梱包・表示

製品は原則として、ダンボールによる個装をし、内容はダンボール個装の長さ方向の断面に明記する。

以上

〈注意事項〉

製品標準納入仕様書は住友ベークライト株式会社の標準仕様に基づいて作成したものです。内容の見直し等により予告なしに変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。