

製品の注意事項

下記の場所については原則施工を避けてください

※その他、設置面に関して、ご質問がございましたら当社まで、お問い合わせください。

対象製品

クイックシート(貼付タイプ/溶融タイプ) パルシート(エンボスタイプ/ガラスビーズタイプ) グランシャルシート
ロールシート(貼付タイプ/溶融タイプ) 点字タイル補修シート サポートライン イージーライン ノンスリップシート

- 水没する場所。(雨が降ると水たまりになる場所など。)
- 設置面に防水・撥水塗装がされている場所。
- 設置面に亀裂が入っている場所。
- コンクリート新設舗装から3ヶ月以内の設置面。表面のレイタンスにより接着性を損ねる原因になります。
- アスファルト打設直後の設置面。
- 設置面の凸凹が激しい場所。(アスファルト・コンクリート路面が劣化している場所など。)

対象製品

グランシャルシート サポートライン

- ロードヒーティングが施設され稼動している時。

対象製品

クイックシート(貼付タイプ) パルシート(エンボスタイプ/ガラスビーズタイプ) グランシャルシート
ロールシート(貼付タイプ) 点字タイル補修シート サポートライン イージーライン ノンスリップシート

- 車のタイヤの負荷が生じる場所。(車が急発進・急停止する、ハンドルをきる場所など。)

対象製品

パルシート(エンボスタイプ/ガラスビーズタイプ) グランシャルシート ノンスリップシート

- 車が通過する場所。

施工場所の注意点

対象製品

クイックシート(貼付タイプ/溶融タイプ) パルシート(エンボスタイプ/ガラスビーズタイプ) グランシャルシート
ロールシート(貼付タイプ/溶融タイプ) 点字タイル補修シート サポートライン イージーライン ノンスリップシート

- 公道への施工は道路管理者の許可が必要です。

対象製品

クイックシート(貼付タイプ/溶融タイプ) パルシート(エンボスタイプ/ガラスビーズタイプ)
ロールシート(貼付タイプ/溶融タイプ) 点字タイル補修シート ノンスリップシート

- 施工後は設置面の原状復帰はできかねますのでご注意ください。

対象製品

クイックシート(貼付タイプ) パルシート(エンボスタイプ/ガラスビーズタイプ) グランシャルシート
ロールシート(貼付タイプ)

- コンクリート面への施工をする場合、屋外ではコンクリートに含まれる水分により施工後、シートに膨らみが生じることがあります。