

製品仕様

		JV150-130	JV150-160
プリントヘッド		オンデマンドピエゾヘッド	
プリント分解能		360dpi、540dpi、720dpi、1,080dpi、1,440dpi	
最大作図幅		1,361mm	1,610mm
最大メディア幅		1,371mm	1,620mm
インク	種類/色	エコソルベントインク ・SS21 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) ・ES3 (C,M,Y,K,Lc,Lm) 水性昇華インク ・Sb53 (Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm) ・Sb54 (Bl,M,Y,K,Lbl,Lm)	
	容量 ※1	SS21：440mlインクカートリッジ / 2Lインクパック ES3：440mlインクカートリッジ Sb53, Sb54：440mlインクカートリッジ / 2Lインクパック	
メディア厚み		1.0mm以下	
ロール重量		40kg以下	
適合規格		VCCIクラスA / FCC クラスA / UL 60950-1準拠ETL / CEマーキング (EMC指令、低電圧指令、機械指令、RoHS指令) / CB認証 / REACH・エナジースター/RCM	
インターフェイス		USB 2.0、LAN (イベントメール用)	
電源仕様		単相 (AC100~120V / AC220~240V ±10%) 50/60Hz±1Hz	
消費電力		1,440W×1以下 (AC100V系) 1,920W×1以下 (AC200V系)	
動作環境		使用可能温度：20℃~30℃、湿度35~65%Rh (結露なきこと)	
外形寸法 (W×D×H)		2,525mm×700mm×1,392mm	2,775mm×700mm×1,392mm
重量		160kg	185kg

※1 2Lインクパックのご利用には別売りオプションのMBIS3 (Mimaki Bulk Ink System 3) が必要です。

インクセット

SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or]	C M Y K
	C M Y K Lc Lm Lk Or
ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm]	C M Y K
	C M Y K Lc Lm
Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm]	Bl M Y K/Dk
	Bl M Y K/Dk Lbl Lm
Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm]	Bl M Y K
	Bl M Y K Lbl Lm

- 画面およびプリントサンプルは、一部ハメコミ合成です。
- ホームページに記載の仕様、デザイン、寸法などは、技術改善等により予告なく変更する場合があります。
- ホームページに記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。
- 製品購入にあたって、設置、操作指導などを依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。
- 本製品(ソフトウェア含む)に関するお問い合わせおよびサポート、記載内容については、国内限定とさせていただきます。
- 本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守および技術サポートは行っておりません。
- インクジェットプリンタは非常に高精細なドットサイズでプリントを行っておりますので、プリントヘッド交換後は色が微妙に変化する場合があります。また、複数台をお使いになられる場合は、個体差により色が微妙に異なる場合がありますので、ご注意ください。
- 自治体の条例によりプリンタを設置する際に申請が必要な場合がありますのでご注意ください。
- 機材を末永くご利用いただくために、安心便利な「保守契約」をお勧めします。

重要 JV150 Series本体には無償保証期間はありません。必ず年間保守契約にご加入ください。年1回の定期点検付きなので、安心してお使いいただけます。

[➡ 保守契約・保守料金のご案内](#)